



Rakenne

- Runko: Pulverimaalattu valkoinen metallirunko
- Häikäisysoja: Kirkas/matta alumiiniritilä, opaali häikäisysoja
- häikäisysojayhdistelmä tuottaa miellyttävän ja tehokkaan valon

Asennus


- Kattopintaan tai vaijeriripustukseen erikseen tilattavan sarjan avulla
- Kytkentä -o- 3 x 2,5 mm², tilauksesta 5 x 2,5 mm²

Käyttökohteet


- Toimistot
- Koukous- ja liiketilat
- Myymälät
- Julkiset tilat
- Koulut ja opetustilat

Lisätiedot

- Väri valkoinen (RAL 9003), tilauksesta harmaa (RAL 9006)
- Osram/Samsung LED, käyttöikä L70 = 50000h
- Värilämpötila valittavissa 3000K tai 4000K
- Elektroninen liitäntälaite EVG vakiona
- Saatavana DALI ja 1-10V himmentimellä
- Mallit 3000 RL1 ja 4000 RM2 saatavana myös yhdistelmä-turvavalona
- Tilauksesta liiketunnistimella
- Malli 2000 RM1 saatavana Ra = 90
- Takuu 5 vuotta



Valonjako



Tekniset tiedot

Tyyppi	Teho	Valonlähde	Valovirta	Mitat AxBxC	Liitäntälaite
SG 2000 RM1	22 W	1 x Led module	2000 lm	1210x153x52 mm	EVG
SG 3000 RL1	33 W	1 x Led module	3200 lm	1510x153x52 mm	EVG
SG 3000 RM2	27 W	2 x Led module	3000 lm	1210x238x52 mm	EVG
SG 4000 RM2	42 W	2 x Led module	4150 lm	1210x238x52 mm	EVG
SG 4000 RM2 1-10	42 W	2 x Led module	4150 lm	1210x238x52 mm	1-10V
SG 4000 RM2 D	42 W	2 x Led module	4150 lm	1210x238x52 mm	DALI
SG 4000 SS4	39 W	4 x Led module	3700 lm	611x410x52 mm	EVG
SG 5000 RL2	42 W	2 x Led module	4900 lm	1510x238x52 mm	EVG
SG 6000 RL2	66 W	2 x Led module	6500 lm	1510x238x52 mm	EVG
SG 6000 RL2 D	66 W	2 x Led module	6500 lm	1510x238x52 mm	DALI