


KORKEALAATUISET TEHOKKAAT HÄIKÄISEMÄTTÖMÄT **UGR<19** LED-PLU PANEELI VALAISIMET



T- LISTA, PINTA TAI VAIJERIRIPUSTUS ASENNUS

VAHVA ALUMIINIRUNKO – ERINOMAINEN JÄÄHDYTYS - PITKÄ KÄYTTÖIKÄ

Tuotenumero	Sähkönumero	Malli	Teho W	LM	Väriämpö	Mitat
6430071820117	4705987	LED-PLU-300	20W	2400lm	3000K	295*295*10mm
6430071820124	4705988	LED-PLU-300	20W	2400lm	4000K	295*295*10mm
6430048649314	4705995	Pinta-asennuskehys				300*300*50mm
6430071820131	4705989	LED-PLU-300600	25W	2850lm	3000K	295*595*10mm
6430071820148	4705990	LED-PLU-300600	25W	3000lm	4000K	295*595*10mm
6430048649345	4705996	Pinta-asennuskehys				300*600*50mm
6430071820155	4705991	LED-PLU-3001200	40W	4600lm	3000K	295*1195*10mm
6430071820162	4705992	LED-PLU-3001200	40W	4600lm	4000K	295*1195*10mm
6430048644043	4705997	Pintasennuskehys				300*1200*50mm
6430071820179	4705993	LED-PLU-600	40W	4800lm	3000K	595*595*10mm
6430071820186	4705994	LED-PLU-600	40W	4800lm	4000K	595*595*10mm
6430048648683	4705998	Pinta-asennuskehys				600*600*50mm



Jännite: 230VAC/50Hz (Paneeli 26-40VDC)

Liitäntälaitte: Triac, 0-10V tai DALI

Avauskulma: 90°

Käyttöikä: 50000H (LM70)

CRI: RA>80 (Saatavana RA>90)

Saatavana myös vaijeriripustussarja



Pinta-asennus Kehykset

