

2250lm – 10400lm

Sanpek-LED T8 PRIMA Valaisimet IP66 D luokka RST salvat

Rakenne

Runko iskunkestävää polykarbonaattia (PC)
Salvat ruostumatonta terästä
Heijastin valkoiseksi maalattu pohjalevy
Kupu riippuu kannattimissa lampunvaihdon ajan

Asennus

Kattoon, ripustuskiskoon, seinäpintaan
5 x 2,5mm² painonastaliittimet
1500mm Läpijohdotus

Kupu


Kupu iskunkestävää prismoitettua, UV- stabiloitua akryyliä tai polykarbonaattia
Akryylikuvun sileä pinta helpottaa valaisimen puhdistusta

Värilämpö: 4000K (saattavana myös 3000K, 5000K)

Valmistettu Suomessa. Takuu 5 vuotta

Valaisimet toimitetaan täysin välikymättömillä Flicker Free 120°
Sanpek-LED T8 Putkilla.

LED Putket käyttöikä 50000h. (LM70) Takuu 5 vuotta. CE RoHS.



6430048642803	Prima 09 D1-18W 1xT8 1200mm. Mitat: 1272*95*100mm LED-T8 1200mm 18W 2700lm 4000K
6430048642810	Prima 09 D1-25W 1xT8 1500mm. Mitat: 1572*95*100mm LED-T8 1500mm 25W 3750lm 4000K
6430048642827	Prima 09 D1-35W 1xT8 1500mm. Mitat: 1572*95*100mm LED-T8 1500mm 35W 5200lm 4000K
6430048642834	Prima 09 D2-20W 2xT8 600mm. Mitat: 662*145*100mm 2xLED-T8 600mm 10W 2x1500lm (3000lm) 4000K
6430048642049	Prima 09 D2-36W 2xT8 1200mm. Mitat: 1272*145*100mm 2xLED-T8 1200mm 18W 2x2750lm (5400lm) 4000K
6430048642056	Prima 09 D2-50W 2xT8 1500mm. Mitat: 1572*145*100mm 2xLED-T8 1500mm 25W 2x3750lm (7500lm) 4000K
6430048642681	Prima 09 D2-70W 2xT8 1500mm. Mitat: 1572*145*100mm 2xLED-T8 1500mm 35W 2x5200lm (10400lm) 4000K

asiakaspalvelu@sanpek.fi

www.sanpek.fi

LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ