

Sanpek-LED T8 PRIMA Valaisimet IP66 D luokka Rst salvat

Rakenne

Runko iskunkestävää polykarbonaattia (PC)
Salvat ruostumatonta terästä
Heijastin valkoiseksi maalattu pohjalevy
Kupu riippuu kannattimissa lampunvaihdon ajan

Asennus

Kattoon, ripustuskiskoon, seinäpintaan
5 x 2,5mm² painonastaliittimet
Läpijohdotus

Kupu

Kupu iskunkestävää prismoitettua, UV- stabiiloutua akryyliä tai polykarbonaattia
Akryylikuvun sileä pinta helpottaa valaisimen puhdistusta



RADAR liiketunnistin

Saatavana Radar tunnistimella
Valaisimen numeron perässä R= RADAR tunnistin valaisimen sisällä
Säädettävä ajastin, jossa säädöt: 5s, 30s, 60s, 120s, 300s

Valmistettu Suomessa. Takuu 5 vuotta

Valaisimet toimitetaan Sanpek-LED T8 putkilla.

LED Putket käyttöikä 50000h. (LM70) Takuu 5 vuotta. CE RoHS.



6430048642803	Prima 09 D1-18W 1xT8 1200mm Mitat : 95/1272/100mm LED-T8 1200mm 18W 2700lm 4000K
6430048642810	Prima 09 D1-25W 1xT8 1500mm Mitat: 95/1572/100mm LED-T8 1500mm 25W 3750lm 4000K
6430048642827	Prima 09 D1-35W 1xT8 1500mm Mitat: 95/1572/100mm LED-T8 1500mm 35W 5200lm 4000K
6430048642834	Prima 09 D2-20W 2xT8 600mm Mitat: 145/662/100mm 2xLED-T8 600mm 10W 2x1200lm (2400lm) 4000K
6430048642049	Prima 09 D2-36W 2xT8 1200mm Mitat: 145/1272/100mm 2xLED-T8 1200mm 18W 2x2700lm (5400lm) 4000K
6430048642056	Prima 09 D2-50W 2xT8 1500mm Mitat: 145/1572/100mm 2xLED-T8 1500mm 25W 2x3750lm (7500lm) 4000K
6430048642681	Prima 09 D2-70W 2xT8 1500mm Mitat: 145/1572/100mm 2xLED-T8 1500mm 35W 2x5200lm (10400lm) 4000K

asiakaspalvelu@sanpek.fi

www.sanpek.fi

LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ