


## KESTÄVÄT LED-BOLLAR -26W VALAISIMET

### Rakenne

- Runko: Alumiinivalu
- Kupu: Iskunkestävä akryyli
- Häikäisysooja: Alumiini



### Asennus

- Ruuvipulttauksella betonikanteen
- Asennuslaipalla (SK-1) betonijalustaan
- Mutterisarja (MS-4) toimitetaan tilauksesta
- Saatavissa Ø60mm putkivälisovite
- LED valaisinmallien asennusmäärät sulaketta kohti:
  - 10A C-luokka sulake max. 5kpl
  - 16A C-luokka sulake max. 9kpl
  - 25A C-luokka sulake max. 15kpl

### Kytkentä

- 5 x 2,5mm<sup>2</sup> läpimenevä kytkentä

### Valonlähde

- 26W Hi-Power LED
- LED moduli Citizen
  - led käyttöikä L<sub>70</sub> = 80 000h, LED-moduuli on vaihdettavissa
  - Ra-indeksi > 80
  - käyttölämpötila -40 - +60C

### Lisätiedot

- Korkeus 1000 mm, halkaisija 180 mm.
- Vakioväreinä valkoinen, graffitinharmaa ja musta
  - tilauksesta saatavissa kaikissa RAL-väreissä
- Tilauksesta Suko-pistorasialla
- Tilauksesta sokea levy
  - 120 astetta, poistaa häikäisyn haluttuun suuntaan
- Takuu 5 vuotta

- 6430048649253 LED-BOLLAR-26W 3600lm 4000K Harmaa  
 6430048649260 LED-BOLLAR-26W 3600lm 4000K Musta  
 6430048649277 LED-BOLLAR-26W 3600lm 4000K Valkea

- 6430048649284 SK-1 Asennuslaippa SK1  
 6430048649291 MS-4 Mutterisarja HST

