

## LED-T8-481 MYYMÄMÄLÄ JA KIIINTEISTÖVALAISIN IP44

### Rakenne

- Runko: valkoiseksi maalattu teräs
- Päädyt: valkea ABS muovi
- Kupu sisäpuolelta uritettua akryylimuovia clear tai milk cover
- Kotelointi IP44
- Käyttöjännite 230VAC/50Hz

### Asennus

- Katto- tai ripustuskiskoon
- Läpivientiaukot valaisimen pohjassa (2kpl)
- Molemmissa päädyissä läpivientiaihiot

### Kytkenä

- Kytkenä -o- 5x2,5mm<sup>2</sup>
- Läpijohtettuna kytkentäpisteet valaisimen päädyissä

### Käyttökohteet

- Kustannustehokasta ja pitkäaikaista valaistusta
- Myymälät
- Toimistot
- Kiinteistötilat
- Teollisuustiloihin

### Lisätiedot:

- Käyttöikä Sanpek-LED T8 L70= 50 000h
- Takuu 5 vuotta

### Tekniset tiedot:

Tuotenumero	Malli	Teho	Valovirta lm	Mitat
6430071820872	LED-T8-481-1X600	1x10W	1500lm	640*166*68
6430071820889	LED-T8-481-2X600	2x10W	3000lm	640*166*68
6430071820896	LED-T8-481-1x1200	1x18W	2700lm	1250*166*68
6430071820902	LED-T8-481-2x1200	2x18W	5400lm	1250*166*68
6430071820919	LED-T8-481-1x1500	1x25W	3750lm	1550*166*68
6430071820926	LED-T8-481-2x1500	2x25W	7500lm	1550*166*68
6430071820933	LED-T8-481-2x1500T	2x35W	10400lm	1550*166*68

