

LED-407 R1 IP21 LED T8 2250lm – 12600lm

Rakenne

Runko ja päädyt valkoiseksi maalattua sinkittyä teräslevyä
Heijastinkansi valkea

Asennus

Asennus kattopintaan tai ripustuskiskoon
Valaisimessa murto-aihiot päädyissä 21ø
Valaisimen keskellä 2 sisääntuloa 21 ø

Kytkeä

Läpimenevä 5x2,5 mm²
Läpijohdotettu kytkentäpisteet valaisimen päädyissä

Lisätiedot

Saatavana 1, 2 ja 3 putkisena.
Lisätarvikkeina saatavissa valaisimen pikakiinnikkeet, turvaloyksikkö
1-3h akulla.

Kiskoalaisin optio

Kisko valaisin mallissa kiinnikkeet, joilla valaisin voidaan ripustaa
ripustuskiskojen väliin. Kiskomalli voidaan tilata valmiiksi johdotettuna halutulla liittimellä, jolloin asennustyö
erittäin nopeaa.

Valmistettu Suomessa. Takuu 5 Vuotta

Valaisimet toimitetaan Sanpek-LED T8 putkilla. Käyttöikä 50000h.

6430048643015	T8 LED 407 R1-18W 1xT8 1200mm Valaisimen pituus: 1228mm LED-T8 1200mm 18W 2250lm 4000K
6430048643022	T8 LED 407 R1-25W 1xT8 1500mm Valaisimen pituus: 1528mm LED-T8 1500mm 25W 3150lm 4000K
6430048643039	T8 LED 407 R1-35W 1xT8 1500mm Valaisimen pituus: 1528mm LED-T8 1500mm 35W 4200lm 4000K
6430048643046	T8 LED 407 R2-36W 2xT8 1200mm Valaisimen pituus: 1228mm 2xLED-T8 1200mm 18W 2x2250lm (4500lm) 4000K
6430048643053	T8 LED 407 R2-50W 2xT8 1500mm Valaisimen pituus: 1528mm 2xLED-T8 1500mm 25W 2x3150lm (6300lm) 4000K
6430048643060	T8 LED 407 R2-70W 2xT8 1500mm Valaisimen pituus: 1528mm 2xLED-T8 1500mm 35W 2x4200lm (8400lm) 4000K
6430048643275	T8 LED 407 R3-54W 3xT8 1200mm Valaisimen pituus: 1228mm 3xLED-T8 1200mm 18W 3x2200lm (6600lm) 4000K
6430048643077	T8 LED 407 R3-105W 3xT8 1500mm Valaisimen pituus: 1528mm 3xLED-T8 1500mm 35W 3x4200lm (12600lm) 4000K

